



52220



## Détecteur infrarouge évolué mural 220° blanc

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|                  |            |
|------------------|------------|
| Système bus      | Sans       |
| Mode de fixation | en saillie |

#### Principales caractéristiques électriques

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Fréquence assignée | 50/60 |
|--------------------|-------|

#### Dimensions

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Hauteur produit installé | 2.5 m |
|--------------------------|-------|

#### Mesures

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Méthode de détection | infra-rouge |
|----------------------|-------------|

#### Alimentation

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Tension d'alimentation | 230V +10% / -15% |
|------------------------|------------------|

#### Détection

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Angle de détection             | 220 ° |
| Angle de détection             | 220 ° |
| Distance de détection frontale | 16 m  |
| Distance de détection latérale | 10 m  |

#### Matières

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Couleur                       | blanc                |
| Couleur RAL                   | RAL 9010 - Blanc pur |
| Matière                       | PC/ASA               |
| Type de traitement de surface | brut                 |

#### Gestion de l'éclairage

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de mesure de luminosité | 5 / 1000 Lux |
|-------------------------------|--------------|

#### Installation, montage

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Hauteur de montage maximum | 2.5 |
|----------------------------|-----|

#### Configuration

|                      |   |
|----------------------|---|
| Sensibilité réglable | 1 |
|----------------------|---|

#### Équipement

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Réglage par télécommande      | 52900 |
| Angle de détection horizontal | 220 ° |

#### Sécurité

## Identification

---

Mots clés

détecteur ; étanche ; mural ; blanc